

Pol.Ind.L`Horta Vella, Calle 4 , nº 5
 Apdo.de Correos 33
 46117 BÉTERA (Valencia)
 Telf: 961 698 227, Fax: 961 690 178
batavia@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

Nombre Artículo / Article Name	ALPHA BTV	
Código Artículo / Article Code	B1434	
Composición / Composition	PES FR 100%	
Resistencia al fuego / Flame Retardancy	Clase 1 / B-s1d0 / EN 1021:2014 parte 1 y 2 Permanente / Permanent flame retardant	
Peso / Weight (±10%)	250 g/m2	230g/m2 Bco. Estampación Digital
Ancho / Width (±5%)	305 cm	
Ligamento / Weave	Crepe	
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N)	1045N	Trama / Weft
	1500N	Urdimbre / Warp
Alargamiento a la fuerza Maxima(%) / Average elongation(%) (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	24%	Trama / Weft
	26,5%	Urdimbre / Warp
Color / Colour	8 colores + Preparado para estampar 8 colours + Ready to print	
Usos / Uses:	Decoración, eventos, acústico / Decoration, stage, acoustic	

Mantenimiento / Maintenance



Notas / Remarks:

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.
 Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.
 The stated values only are approximate and not binding.