

Textil Batavia S.L.
Pol.Ind.L`Horta Vella, Calle 4 , nº 5
Apdo.de Correos 33
46117 BÉTERA (Valencia)
Telf: 961 698 227, Fax: 961 690 178
batavia@textilbatavia.es
www.tejidosignifugos.com



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

Código Artículo / Article Code	B4992
Nombre Artículo / Article Name	Lona PVC fr frontlit
Composición / Composition	100% PES/PVC
Superficie / Surface	Mate
Resistencia al fuego / Flame Retardancy	B1 (DIN 4102) Clase 1 / Class 1 (UNE EN 13773)
Peso / Weight (±10%)	440 g/m2 (DIN EN ISO 2286-2)
Ancho / Width (±5%)	320 cm
m/pieza / m/piece	50
Tension a la rotura / strength Breaking N/5cm (DIN EN ISO 1421)	1200 N Trama / Weft 1350 N Urdimbre / Warp
Resistencia al desgarro / tear strength (DIN 53363)	245 Urdimbre / Warp 185 Trama / Weft
Adhesion N/5cm	60
Color / Colour	Blanco / White
Temperaturas extrema de uso Extrem use temperature	-25 / +70 °C

Nota / Remark:

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

En caso de fallo del material nuestra responsabilidad se limita al valor del mismo. Es responsabilidad del profesional o usuario final llevar a cabo los ensayos previos necesarios para determinar la idoneidad del material para su aplicación particular.

In case of failure of the material our responsibility is limited to the value of it. Is responsibility of the professional or end user to carry out the necessary preliminary tests to determine the suitability for its particular application.